



Panely

Plotový systém Securifor® je kompletní systém skládající se z těžkých, vysoce bezpečnostních svařovaných panelů s obdélníkovými oky, která zabraňují přelezení plotu, s možností výběru ze dvou typů sloupků.

Aplikace

- sklady
- distribuční centra
- elektrárny
- laboratoře
- IT centra
- peněžní instituce
- vojenské prostory
- nápravné ústavy
- věznice

Securifor®

VÝHODY

Odolný proti vandalismu

Systém oplocení tvořený dráty o průměru 4 mms oky, které nedovolují prostrčení prstů, představuje bytelnou překážku, která se jak obtížně přelézá, tak se jí obtížně proniká. Dráty není téměř možné přestříhnout běžnými nůžkami na železo.

Bezpečný a nenápadný

Absolutně jedinečný systém poskytující vysoký stupeň bezpečnosti tam, kde je nutné minimalizovat vizuální dopad na bezprostřední okolí oplocovaného území.

Účinné odstrašení

Pro účinné odstrašení vetřelců jsou k dispozici různé výšky oplocení až do 6 metrů – speciálně určené pro aplikace s vysokou mírou požadovaného zabezpečení. Lze kombinovat s elektronickými výstražnými a detekčními systémy.

Dobrá průhledová viditelnost

I když mají panely mezi dráty malé otvory, zůstávají vlastnosti průhledové viditelnosti nezměněny jak při pohledu zepředu, tak dokonce při průhledu plotem z úhlu. To je důležité zejména pro dobrou funkci kamerového sledovacího systému.

Trvanlivý

Nízké nároky na údržbu a dlouhá životnost vycházejí z vysoce kvalitní povrchové úpravy.

Kompletní systém

Systém se dodává jako kompletní sada s panely, sloupky, bavolety a branami – k dispozici jsou rovněž stupňovité panely, které jsou vhodné na šikmý terén.



Sloupky



Sloupkový systém s obdélníkovým průřezem Securifor®

Rozměry 80 x 60 x 2,5 mm nebo 120 x 60 x 3 mm (rozměry závisí na výšce sloupku). Sloupky mají jednu řadu závitových vložek M8. Panely jsou upevněny pomocí speciálních upevňovacích komponentů nebo krycích desek v plné délce pomocí jednosměrných šroubů.



Sloupkový systém Bekafix® Super

Boční upevnění panelů je možné pomocí speciálních bezpečnostních kovových skob se šrouby (100 x 54 mm) ve tvaru písmene H s otvory pro umístění/upevnění panelů. Sloupky jsou opatřeny plastovou krytkou. Panely jsou připevněny k boční straně sloupku pomocí speciálních pavoukovitých příchytek a jednosměrných šroubů. Systém sloupků s obdélníkovými příchytkami.



Systém sloupků Bekasecure®

Ocel s vysokou mezí pružnosti použitá na výrobu sloupků Bekasecure® a jejich design spolu poskytují nejvyšší možný stupeň bezpečnosti, odolnosti a jednoduchosti instalace. Sloupky jsou předpřipraveny s dvojitou škálou otvorů 10 x 20 mm a upevnění panelů je zajišťováno pomocí průběžné krycí lišty a speciálních, korozi odolných bezpečnostních šroubů. Otevřený profil sloupků umožňuje instalaci kabelů s optickým vláknem a uzavírá se pomocí speciálního kovového víka.

Profil sloupku

- 140 x 115 x 3 mm (výška plotu 3 – 4 m)
- 140 x 150 x 5 mm (výška plotu 4,2 – 6 m)

Technické podrobnosti o různých sloupkových systémech naleznete na stránkách v sekci sloupky v tomto katalogu.

Panely

Panely jsou těžce svařované síťe šíře 2518,6 mm a výšky 2010,6 or 2417 mm. Několik panelů může být instalováno jako sestava. Panely v jednom kuse až do výšky 6,30 m jsou k dispozici.

Pro maximální bezpečnost je oko sítě: 12,7 x 76,2 mm. Dráty o průměru (4 mm) garantují bezpečnost.

Horní část panelu musí být zesílena U-profilem 35 x 15 x 2520 mm Pevnost ve svaru je min. 50% pevnosti v tahu oceli – garantuje pevnost každého svaru.

V testech, prováděných speciálními odděleními policie, měly panely zadržný faktor 40 x větší než ostatní panelové systémy.

Plně testován stavebními zkušebnami v několika evropských zemích.

Brány

Systém Securifor® je dodáván s přizpůsobenými bránami se stejnou výplní jako panely.



Technika povrchové úpravy

Panely z pozinkovaného drátu jsou následně ošetřeny adhézní vrstvou a nakonec poplastovány vrstvou přilnavého polyesteru o min. tloušťce 100 mikrónů.

Panely se dodávají rovněž v povrchové úpravě Zincalu® Super (95% zinek, 5% hliník) nebo galvanicky pokovené a potažené plastovou vrstvou pro prodloužení životnosti. Sloupky jsou pozinkovány zevnitř i zvenku (min. vrstva 275 g/m²), v souladu s normou Euro 10326. Následně je aplikována adhézní vrstva a finálně jsou sloupky poplastovány (minimálně 60 mikrónů).

Barvy

Zelená ● RAL 6005.

Další barvy (včetně nátěru Zincalu Super) jsou k dispozici na objednávku.

SORTIMENT SECURIFOR®

Výška oplocení [mm]	Rozměry panelu ŠxV [mm]	Rozměry sloupku [mm]	Délka sloupku [mm]	Rozměry základny [mm]	Délka krycí desky [mm]
Sloupky s obdélníkovými příchytkami					
2000	2518,6x2010,6	80x60x2,50	2600	—	—
2400	2518,6x2417,0	80x60x2,50	3100	—	—
Sloupky se základnou – pro instalaci do betonu					
3000	2518,6x3001,2	140x115x3,00	3800	—	3050
3650	2518,6x3674,3	140x115x3,00	4450	—	2060+1730
4000	2518,6x4004,5	140x115x3,00	4800	—	2060+2060
Sloupky se základnou – pro instalaci do podstavce					
4000	2518,6x4004,5	140x115x3,00	4065	230x230x15	2060+2060
4700	2518,6x4690,3	140x150x5,00	4730	300x300x20	2390+2390
5300	2518,6x5325,3	140x150x5,00	5390	300x300x20	3050+2390
6000	2518,6x6011,1	140x150x5,00	6050	300x300x20	2060+2060+2060

* Instalační průvodce: na vyžádání



BETA FENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ